

EWS.VI+1

Su Soğutmalı İnverterli Su Soğutma Grupları
Water Cooled Inverter Chillers



EWS.VI+1 792-3494



Hakkımızda

Eraco Soğutma olarak 2013 yılında İstanbul'da 150m2'lik bir alanda üretim faaliyetlerine başladık. İlk yıllardan itibaren hedefimiz chiller cihazları konusunda Türkiye'de bir marka yaratmak ve bunu tüm dünyaya pazarlamaktı. Toplam 4 kişi ile başlayan bu serüven bugün 200'den fazla kişi ve toplam 22.000 metrekare alana sahip 3 fabrika ile devam ediyor.

Misyonumuz

İklimlendirme ve Endüstriyel Proses Soğutma cihazlarının üretiminde ve teknik desteğinde lider olmak, chiller ve endüstriyel soğutma sistemi denince akla gelen ilk firma olmak, müşteri odaklı olmak, rakipleri tarafından takip edilmek.

Vizyonumuz

İklimlendirme ve Endüstriyel Proses Soğutmayı standartlaştırabilmek Müşterilerin ihtiyaç duyduğu cihazların (chiller, kuru soğutucu...vb.) istenilen düzeyde ve sürekli, kaliteli ve en uygun fiyatlı hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

About Us

As Eraco Cooling, we started production activities in 2013 in an area of 150m2 in Istanbul. From the first years, our goal was to create a brand in Turkey on chiller devices and to market it all over the world. This adventure, which started with 4 people, continues today with more than 200 people and 3 factories with a total area of 22.000 square meters.

Our Mission

To be a leader in the production and technical support of Air Conditioning and Industrial Process Cooling devices, to be the first company that comes to mind when it comes to chiller and industrial cooling system, customer-oriented, followed by competitors.

Our Vision

To be able to standardize the Air Conditioning and Industrial Process Cooling devices (chiller, dry cooler...etc.) that customers need at the desired level and to continue to provide continuous, high quality and most affordable service.




Enthalpy Performance Room

Thanks to the solutions offered by the ERACO Enthalpy performance test room, people can achieve the best thermal comfort configuration in everyday life. Process cooling and heating solutions are of great interest worldwide. Thanks to the wide range of products, we are able to serve customers in various application areas. We are the industry leader in air-cooled and water-cooled cooling systems. We endeavour to develop customised solutions to suit the application requirements. We have the opportunity to share our performance with our customers through control tests in all conditions.

Enthalpy Performans Odası

ERACO Enthalpy performans test odası tarafından sunulan çözümler sayesinde, insanlar günlük hayatta en iyi termal konfor konfigürasyonuna ulaşabilir. Proses soğutma ve ısıtma çözümleri dünya çapında büyük ilgi görmektedir. Geniş ürün yelpazemiz sayesinde çeşitli uygulama alanlarında müşterilerimize hizmet verebilmekteyiz. Hava soğutmalı ve su soğutmalı soğutma sistemlerinde sektör lideriyiz. Uygulama gereksinimlerine uygun özelleştirilmiş çözümler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Tüm koşullarda gerçekleştirdiğimiz kontrol testleri sayesinde performansımızı müşterilerimizle paylaşma fırsatına sahibiz.



EWS.VI+1 792-3494

80-350 kW

Inverter Kompresörlü / Inverter Compressor



2-4 İnvörtör Scroll Kompresör, 1-2 Devre
R410A (78-392 kW) - R454B (74-330 kW) Soğutucu Akışkanlı
Plakalı Tip Kondenser & Evaporatör
Termostatik & Elektronik Genleşme Valfi
+5 °C / +53 °C Kondenser Su Giriş Sıcaklığı
+4 °C / +20 °C Evaporatör Su Çıkış Sıcaklığı

Su soğutmalı chiller ünitesi, ticari ve endüstriyel tesislerin su soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu üniteler; modern scroll kompresörler, plakalı tip kondenser & eşanjörler ile yüksek verimli ısı transferi sağlar. Kontrol sistemi olarak PLC ve Mikroişlemci kullanılmaktadır.

Versiyonlar

- V0** - **EWS.VI+1** : Su Soğutmalı Chiller
- V1** - **EWS.VI+1.R454B** : R454B Akışkanlı Su Soğutmalı Chiller
- V4** - **EWS.VI+1.60Hz** : 60 Hz Su Soğutmalı Chiller

Opsiyonlar

- YT** : Yaylı Titreşim Sönümleyici
- KT** : Kauçuk Titreşim Sönümleyici
- KKB** : Kompresör Kabin
- EBV** : Kompresör Emme-Basma Vanası
- LTK** : Düşük Sıcaklık Kiti -40°C
- EEV** : Elektronik Expansion Valve
- GT** : Genleşme Tankı Kiti
- IP65** : Kapalı Elektrik Panosu IP65
- PS** : Elektrik Pano Soğutması
- MBP** : Mekanik Valfli By-Pass
- WFF** : Su Akış Filtresi
- SS** : Yumuşak Kalkış
- RC** : Uzaktan Kontrol
- TCP** : Modbus TCP Bağlantı
- RS485** : Modbus RS485 Bağlantı
- BACnet** : BACNet ve LonWorks Bağlantı
- SHR** : Ses ve Görsel Işık Alarmı
- ATS** : Otomatik Transfer Panosu
- NN** : Nötrüz İmalat
- C3BP** : Kondenser 3 yollu lineer vanalı by-pass
- WRV** : Kondenser su regülasyon vanası
- RPM** : Gaz Manometreleri
- MS** : Master/Slave
- WE** : Garanti Uzatma



EWS.VI+1 1494



2-4 Inverter Scroll Compressor, 1-2 Circuit
R410A (78-392 kW) - R454B (74-330 kW) Refrigerant
Plate Type Condenser & Evaporator
Thermostatic & Electronic Expansion Valve
+5 °C / +53 °C Condenser Water Inlet Temperature
+4 °C / +20 °C Evaporator Water Outlet Temperature

Water cooled chiller unit is designed to meet the water cooling needs of commercial and industrial facilities. These units provide high efficiency heat transfer with modern scroll compressors, plate type condenser & heat exchangers. PLC and Microprocessor are used as control system.

Versions

- V0** - **EWS.VI+1** : Water Cooled Chiller
- V1** - **EWS.VI+1.R454B** : Water Cooled Chiller with R454B Refrigerant
- V4** - **EWS.VI+1.60Hz** : 60 Hz Water Cooled Chiller

Options

- YT** : Spring Type Antivibration Dampers
- KT** : Rubber Type Antivibration Dampers
- KKB** : Compressor Cabinet
- EBV** : Shut-off Valve on Suction and Discharge Line
- LTK** : Low Ambient Temp Kit up to -40° C
- EEV** : Electronic Exp Valve
- GT** : Expansion Vessel Kit
- IP65** : Closed Electrical Cabinet IP65
- PS** : Electrical Panel Cooling
- MBP** : Mechanical Valve By-Pass
- WFF** : Water Flow Filter
- SS** : Soft Starter
- RC** : Remote Control with Screen
- TCP** : Modbus TCP Connection
- RS485** : Modbus RS485 Connection
- BACnet** : BACNet and LonWorks Connection
- SHR** : Accoustic and Visual Alarm
- ATS** : Automatic Transfer Switch
- NN** : No Notr Production
- C3BP** : Condenser 3-way By-Pass
- WRV** : Water Regulation Valve
- RPM** : Refrigerant Pressure Manometrs
- MS** : Master/Slave
- WE** : Warranty Extension

Kapasite Bilgileri Capacity Informations	EWS.VI+1 Model	792	1092	1494	1994	2304	2944	3494
V0 Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	kW	76.01	104.99	143.60	192.20	222.63	285.10	337.81
V1 Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	kW	74.26	103.41	141.30	188.43	217.35	278.51	330.71
V4 Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity	kW	81.75	113.47	163.11	218.23	254.59	330.69	392.49
V0 Toplam Çekilen Güç Total Input Power	kW	19.91	26.72	36.33	47.62	55.34	70.16	81.42
V1 Toplam Çekilen Güç Total Input Power	kW	18.50	24.79	33.98	44.29	51.51	65.55	75.91
V4 Toplam Çekilen Güç Total Input Power	kW	21.35	28.88	41.09	54.18	63.38	81.86	95.62
V0 EER	-	3.82	3.93	3.95	4.04	4.02	4.06	4.15
V1 EER	-	4.01	4.17	4.16	4.25	4.22	4.25	4.36
V4 EER	-	3.83	3.93	3.97	4.03	4.02	4.04	4.10



Tablodaki veriler aşağıdaki şartlarda geçerlidir:
 Soğutma modu için Ortam: +35°C - Su Giriş/Çıkış: +12°/+7°C
 EN 14 511:2013'e uygun performans

V0 : EWS.VI+1 R410A Akışkanlı Standart Versiyon
 V1 : EWS.VI+1 R454B Akışkanlı Versiyon
 V4 : EWS.VI+1 R410A Akışkanlı 60 Hz Versiyon



The data in the table is valid under the following conditions:
 For Cooling Ambient: +35°C - Water Inlet/Outlet: +12°/+7°C
 Performance in accordance with EN 14 511:2013

V0 : EWS.VI+1 Standard Version with R410A Refrigerant
 V1 : EWS.VI+1 R454B Refrigerant Version
 V4 : EWS.VI+1 R410A Refrigerant 60 Hz Version

Teknik Özellikler Technical Informations		EWS.VI+1 Model	792	1092	1494	1994	2304	2944	3494
V0 V1	Ses Basıncı Seviyesi Sound Pressure Level	dB(A)	30	32	32	34	36	40	42
V4	Ses Basıncı Seviyesi Sound Pressure Level	dB(A)	33	35	35	37	40	42	44
V0 V1	Ses Güç Seviyesi Sound Power Level	dB(A)	61	63	63	65	67	71	73
V4	Ses Güç Seviyesi Sound Power Level	dB(A)	64	66	66	68	71	73	75
	Soğutma Devresi Refrigerant Circuit	n°	1	1	1	1	1	1	1
	Kompresör Adedi Compressor Quantity	n°	2	2	4	4	4	4	4
	Kompresör Tipi Compressor Type	-	Yarı-Hermetik Scroll Tip / Semi-Hermetic Scroll Type						
	Evaporatör Tipi Evaporator Type	-	Plakalı Tip / Plate Type						
V0 V1	Ana Kaynak Power Supply	V-phz-Hz	380-415 V / 3 Phz / 50 Hz						
V4	Ana Kaynak Power Supply	V-phz-Hz	380-480 V / 3 Phz / 60 Hz						
Boyutlar ve Ağırlık Dimensions and Weight		EWS.VI+1 Model	792	1092	1494	1994	2304	2944	3494
V0 V1 V4	Uzunluk Length	mm	3900	3900	5200	5200	5200	5200	5200
V0 V1 V4	Genişlik Width	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
V0 V1 V4	Yükseklik Height	mm	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
V0 V1 V4	Çalışma Ağırlığı Operation Weight	kg	1081	1130	1683	1768	1896	2124	2267
V0 V1 V4	Yükleme Ağırlığı Transport Weight	kg	1065	1109	1651	1731	1854	2078	2204




Ağırlık opsiyonlar eklenmemiş duruma göre geçerlidir.
Ses verileri açık alanda cihazdan 10m. uzaklıktan ölçülmüştür.
EN-ISO 9614 ile uyumlu olarak alınan önlemler temelinde dB(A) cinsinden toplam ses gücü seviyesi.

V0 : EWS.VI+1 R410A Akışkanlı Standart Versiyon
V1 : EWS.VI+1 R454B Akışkanlı Versiyon
V4 : EWS.VI+1 R410A Akışkanlı 60 Hz Versiyon



Weight applies according to the case without added options.
Sound data measured outdoors at a distance of 10m from the device.
Total sound power level in dB(A) based on measures taken in accordance with EN-ISO 9614.

V0 : EWS.VI+1 Standard Version with R410A Refrigerant
V1 : EWS.VI+1 R454B Refrigerant Version
V4 : EWS.VI+1 R410A Refrigerant 60 Hz Version



Sezonsal Enerji Performansı Seasonal Energy Performances	EWS.VI+1 Model	792	1092	1494	1994	2304	2944	3494
R410A Standart Versiyon / R410A Standard Version								
SEER (EN 14825)	-	4.85	4.96	5.08	5.15	5.16	5.22	5.32
η _{s,c}	%	190	194	199	202	202	205	209
R454B Akışkanlı Versiyon / R454B Refrigerant Version								
SEER (EN 14825)	-	5.06	5.24	5.33	5.41	5.39	5.44	5.57
η _{s,c}	%	198	205	209	212	211	213	218
R410A 60 Hz Versiyon / 60 Hz Version								
SEER (EN 14825)	-	4.84	4.95	5.05	5.12	5.11	5.13	5.22
η _{s,c}	%	190	194	198	201	200	201	205



Soğutma Modu için Düşük Sıcaklık Uygulaması (+7°C)
Sezonsal Enerji Verimliliği: Düşük sıcaklık soğutma (EU 2016/2281 Regülasyonu)



Low Temperature Application for Cooling Mode (+7°C)
Seasonal Energy Efficiency: Low temperature cooling (Regulation EU 2016/2281)

Lined area for notes, featuring a large, faint, stylized leaf graphic in the center.

Central Office Sales - Marketing

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demiral Bulvarı
Mall Of İstanbul The Office No:7 E Kat:17 D:136
Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
+90 (212) 642 70 42

Factory-1 Production - Purchasing - Finance

Ferizli OSB Mah. 2. Cadde No:14/1
Ferizli / Sakarya / TÜRKİYE
+90 (264) 502 41 10
+90 (264) 502 41 11

Factory-2 Production - Technical Service

Ferizli OSB Mah. 1. Cadde No:5/2
Ferizli / Sakarya / TÜRKİYE
+90 (264) 502 41 10
+90 (264) 502 41 11